

Steel pump X AJE-120

**Getaucht oder trocken aufgestellt ?
Wie Sie wünschen !**



Steel Pump X AJE-120

Die Steelpump ist immer startbereit und reagiert auf den Bedarf des Anwenders. Die integrierte Elektronik sorgt für eine zuverlässige Versorgung bei Wasserbedarf und schaltet das System bei Bedarfsende automatisch ab.

Getaucht oder trocken aufgestellt; die Steelpump kann sowohl als Tauchpumpe als auch trocken aufgestellt im Freien, in Schächten oder innerhalb eines Gebäudes eingesetzt werden. Die integrierte Steuerung erkennt automatisch, ob die Pumpe trocken oder eingetaucht arbeiten muss.

Trockenlaufschutz und Druckschalter; die Steelpumpe ist mit einem Trockenlaufschutz und einem Druckschalter ausgerüstet und funktioniert somit voll automatisch.

Antiblockagesystem, Längere Stillstandzeiten führen bei herkömmlichen Pumpen oft zu Problemen, die Steelpump ist mit einem Antiblockagesystem ausgerüstet und startet regelmässig alle drei Tage und sorgt dafür, dass die Pumpe immer betriebsbereit ist.

Technische Eigenschaften; die Pumpe ist aus rostfreiem, massivem Edelstahl und für den Dauerbetrieb ausgelegt, Laufrad, Diffusor und Injektor in Technopolymer, Wellenabdichtung Siliziumkarbid, wassergekühlter Motor Isolationsklasse F mit thermischem Wicklungsschutz, mit 10 m Anschlusskabel, max. Temperaturbereich: +2°C – 37°C, Abmessungen: Länge: 477 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 226 mm, Gewicht: 16 kg. Motorleistung: 230 Volt/ 900 Watt, Anschlussgewinde: 1"-Innen.

Förderleistung max.	60 l/min
Stauhöhe/max. Förderhöhe	51 Meter/5,1 Bar
bei 24 m Förderhöhe	50 l/min
bei 30 m Förderhöhe	40 l/min
bei 40 m Förderhöhe	20 l/min
bei 45 m Förderhöhe	10 l/min

Preis: Fr. 790.00 (inkl. 7,7 % MWST)

Preis- und Modelländerungen vorbehalten, 1. Januar 2018

E. Seiler AG Hohengasse 31 3400 Burgdorf
Tel. 034 420 13 00 Webseite: www.seiler-burgdorf.ch